

## 转运呼吸机参数

1	原装进口，中文操作菜单；适用于成人、儿童、新生儿；
*2	符合 EN 1789 抗震、RTCA DO-160E 适航、国际和国内急救转运呼吸机专用特别标准 EN794-3、ISO10651-3、YY0600.3 认证、防水等级:IPX4，需要提供测试报告或证明文件
3	气动电控驱动方式
*4	呼吸机主机重量：≤5kg
5	通气模式：BiLevel/BiLevel+ASB, CPAP/CPAP+ASB, PCV, IPPV, S-IPPV, SIMV/SIMV+ASB, PRVC/PRVC+ASB, 窒息后备通气, 高流速吸氧
6	潮气量调节范围：50-2000ml
7	内置 PEEP 调节范围：0-30mbar
*8	氧浓度实时监测为超声监测，无耗材，且不消耗任何氧气，提供证明文件
9	可同时显示流量、气道压力和 etCO <sub>2</sub> 实时监测三种波形，提供证明文件
*10	适合高低温等环境下使用：工作温度-18° C 到+50° C, 储存温度-30° C 到+70° C, 提供证明文件
11	彩色屏幕：≥7 英寸，并可切换白天或夜晚显示模式
12	具有以下报警功能：气道压力过高/过低、分钟通气量过高/过低、频率过高、窒息、etCO <sub>2</sub> 过高/过低、电量不足、漏气、气源压力过低、设备及组件故障
13	电源：内置可充电锂电池充满电后使用≥7 小时；也可接入交流电或车载电源
*14	具有蓝牙无线传输功能，提供证明文件
15	配置要求：主机、氧气瓶（碳纤维轻量化）、减压阀、转运平台及相关附件在同一转运平台内，可肩背手提，挂在转运床旁